

Teboil 2T Bike

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC
JASO FD
ISO L-EGD

ISO GD++
Husqvarna
Piaggio Hexagon

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil 2T Bike - полностью синтетическое масло для 2-тактных двигателей мотоциклов, скутеров, мопедов и мотопил.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil 2T Bike** предназначено для мощных 2-тактных двигателей мотоциклов, скутеров, мопедов и цепных пил с водяным или воздушным контуром охлаждения. Масло **Teboil 2T Bike** может работать в смеси с бензином (в соответствии с рекомендациями изготовителя двигателя). Это масло не рекомендуем использовать для 2-тактных подвесных лодочных моторов. Для них разработано масло **Teboil 2T Special Outboard**.

СВОЙСТВА

Благодаря эффективным, практически беззольным, присадкам **Teboil 2T Bike** обеспечивает минимизацию образования дыма и нагара, предотвращает износ, обеспечивает эффективную защиту от коррозии, увеличивая срок службы двигателя. Масло **Teboil 2T Bike** обладает отличными смазывающими и противоизносными свойствами, что позволяет применять его в мощных и тяжело нагруженных 2-тактных двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil 2T Bike** обладает великолепными противодымными свойствами, обеспечивает превосходную чистоту и защиту двигателя от износа, увеличивает срок службы двигателя.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Методы испытаний	Teboil 2T Bike
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	850
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	51
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	8,3
Вязкость кинематическая при -20°C, мм ² /с	ASTM D 445	2 270
Вязкость кинематическая при -30°C, мм ² /с	ASTM D 445	7 100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	159
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	110
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации