

Idemitsu CVT Type N

Жидкость для коробок передач вариаторного типа

Общие сведения:

Жидкость **Idemitsu CVT Type N** разработана для применения в бесступенчатых коробках передач, отличается высокой производительностью и удовлетворяет современным требованиям. Продукт разработан на основе высококачественных синтетических базовых масел со специальным пакетом присадок, обеспечивающих стабильность вязкости для превосходной производительности в транспортных средствах с бесступенчатой трансмиссией Jatco, в которых требуется использование жидкости NS-2.

Область применения:

Жидкость **Idemitsu CVT Type N** рекомендована к применению во всех бесступенчатых трансмиссиях Jatco, где требуется жидкость со спецификацией NS-2. Продукт может применяться в старых моделях Isuzu и Suzuki, где указана спецификация NS-2.

Idemitsu CVT Type N не рекомендуется к применению в каких-либо других трансмиссиях, не заявленных ниже. При применении просьба руководствоваться сервисной книжкой автомобиля.

Idemitsu CVT Type N соответствует спецификации NS-2 (для использования в бесступенчатых трансмиссиях Jatco CVT 1, CVT 2, CVT 3, CVT 7).

Эксплуатационные характеристики:

- ✓ Плавное переключение передач;
- ✓ Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность в течение длительного срока службы жидкости;
- ✓ Защита от износа и отложений.

Основные физико - химические показатели:

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Внешний вид (цвет)	визуально	зеленый
Плотность при 15°C г/см ³	ASTM D-4052	0,825
Температура вспышки (СОС) °С	ASTM D-92	206
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C	ASTM D-445	29,93
		при 100°C
Индекс вязкости	ASTM D-2270	200

Виды фасовки:

Канистра 1 кварта, канистра 1 галлон, бочка 208 литров.